

PRODUKTINFORMATION
Multischalter


(Abb. ähnlich)



Best.-Nr.

ECO CKR 904	940 225-001
ECO CKR 906	940 226-001
ECO CKR 908	940 227-001
ECO CKR 912	940 228-001
ECO CKR 916	940 229-001

Beschreibung
**Die Neue ECO-Serie von Hirschmann -
9fach-Einzelmultischalter für Mehrsatellitenempfang**

Die ideale Lösung, um Digital- und Analogsignale von zwei Satelliten (z.B. Astra und Eutelsat) an 4 bis 16 Teilnehmer weiterzuleiten. Das 9-Kabelsystem mit DiSEqC-Umschaltung ermöglicht per Receiver den Wechsel zwischen 8 SAT-Ebenen. Über einen separaten Eingang lassen sich zusätzlich terrestrische Signale einspeisen.

- ▶ 8 SAT-ZF-Eingänge und ein zusätzlicher terrestrischer Eingang
- ▶ Empfang von zwei Satellitenpositionen (z.B. Astra – Eutelsat)
- ▶ Geringe Dämpfung im terrestrischen Bereich
- ▶ Verstärkung im SAT-Bereichen (2 dB - 0 dB)
- ▶ DiSEqC 2.0 kompatibel
- ▶ Alle Multischalter haben ein integriertes Netzteil

Antennen

Signalaufbereitung

Verstärker

Multischalter

Passive Komponenten

Receiver

catTV

Stecker, Kabel, Messgeräte

Technische Daten

Typ	ECO CKR 904	ECO CKR 906	ECO CKR 908	ECO CKR 912	ECO CKR 916
Einsatzbereich					
Gerätetyp	Einzelschalter	Einzelschalter	Einzelschalter	Einzelschalter	Einzelschalter
Eingänge	9	9	9	9	9
Ausgänge (Teiln.)	4	6	8	12	16
Frequenzbereich					
Terrestrisch	47-862 MHz	47-862 MHz	47-862 MHz	47-862 MHz	47-862 MHz
SAT	950-2150 MHz	950-2150 MHz	950-2150 MHz	950-2150 MHz	950-2150 MHz
Verstärkung					
Terrestrisch	-2 dB	-2 dB	-2 dB	4 dB	2 dB
SAT	2 dB	2 dB	2 dB	0 dB	0 dB
Entkopplung					
SAT / Terr	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB	28 dB
V / H	28 dB	28 dB	28 dB	25 dB	25 dB
Max. Ausgangspegel					
terrestrisch (IMA 3)	85 dB	85 dB	85 dB	83 dB	82 dB
SAT (IMA 3)	100 dB	100 dB	100 dB	100 dB	100 dB
Umschaltung					
vertikal/horizontal	14/18 V	14/18 V	14/18 V	14/18 V	14/18 V
unteres/oberes Band	0/22 KHz	0/22 KHz	0/22 KHz	0/22 KHz	0/22 KHz
HF Anschlüsse					
F-Buchsen	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Einsatzbedingungen					
Leistungsaufnahme	8,6 W	8,6 W	8,6 W	8,6 W	8,6 W
Fernspeisung LNB	max 800 mA	max 800 mA	max 800 mA	max 800 mA	max 800 mA
Netzanschluß	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Betriebstemperatur	0...55 °C	0...55 °C	0...55 °C	0...55 °C	0...55 °C
Abmessungen BxHxT	360x103x71 mm	360x103x71 mm	360x103x71 mm	460x103x71 mm	560x103x71 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,75 kg	2,0 kg